

DOLLE®

50 mm ekspanderet polystyren

Lufttæt og forhindrer træk



Miljømærket for ansvarligt skovbrug

DOLLE clickFIX® 56WH PRO⁺

ÅBNER OP FOR UUDNYTTET PLADS I SKUNK

0.65
U-value

Testet U-værdi:
0,65 W/(m²K)



Reducere varmetab
med op til 86%



Lufttætheds klasse 4
EN 12207



Nem montage



Fuldt samlet fra fabrik

**DANISH
QUALITY**

Dansk kvalitet

- > Fuldt samlet og klar til montage.
- > Den gode isolering og unikke konstruktion gør den lufttæt og forhindrer træk.
- > 2 tætningslister som opfylder bedste lufttætningsklasse.
- > Skunklemmen kan monteres højre- og venstrehængt.
- > Der medfølger også et trækøje til skunklemmen, således den kan monteres i vandrette flader, f.eks. i loftet.
- > Aftageligt håndtag.
- > Hvid grundmalet karm.

SPECIFIKATIONER

Sandwichkonstruktion
50 mm ekspanderet
polystyren (EPS)



Karm: Grundmalet hvid fyr
Højde: 14 cm
Tykkelse: 1,8 cm



Lem tykkelse: 56 mm
Hvid HDF 2 × 3 mm
Farve: RAL 9010



To tætningslister i karm

Varenr.	DB-nr.	Udvendige karm mål	Hulmål
1018166	2084767	60 × 60 cm	62,5 × 62,5 cm

TILBEHØR

	Varenr.	DB-nr.
Plastgerigt hvid, bredde 4,5 cm (max. karm mål 70 × 120 cm)	1008960	5202709
Betjeningsstang (80 cm) af ubehandlet grantræ, krog af plastik	R1-40980	5247623